



- Vattenvärmd
- Mycket kraftfull luftridå utrustad med radialfläktar
- Mycket hög lufthastighet ger bra skydd mot kallras
- Gedigen konstruktion samt bra utseende
- Munstycke med ställbar luftriktning
- Styrcentral, givare, zonventil samt frysskydd inbyggt



Tekniska data

Egenskap	Luftrida				Fläktar			
	Längd (L) (mm)	Djup (D) (mm)	Höjd (H) (mm)	Vikt (kg)	Spänning (V)	Märkeffekt (W)	Märkström (A)	Luftflöde (m ³ /h)
Modell								
ELLIPSEN	2 500	700	400	114	1~230	1200	10,8	7 500

Värmedata

Egenskap	Luftflöde	Lufttemp.	Vatten				
			60°/40°				
	m ³ /h	°C in	kW	l/s	kPa	°C ut	
Modell							
ELLIPSEN	7 500	15	48,3	0,58	3,99	35,1	

* Anslutningsnr. DN20

Ellipsen - utrustningspaket

- Reglerpanel PLX, mikroprocessor med textdisplay, hög-/lågvarv m.m.
- Ingång för dörrkontakt
- Rumstermostat för värmereglering
- Zonventil
- Frysskydd

Postadress: Box 216
795 23
Rättvik
Sweden

Telefon: +46 - (0)248 - 79 82 80
Fax: +46 - (0)248 - 519 95

E-post: info@masterveil.se
Web: www.masterveil.se